

# PHILIPS

## Světelná lišta Projectline


Svítilno LED

Vyberte 1 teplotu pomocí  
nástěnného spínače – 3000 K /  
6500 K / 4000 K

Snadná instalace pomocí  
zástrčky, použijte výchozí  
teplotu chromatičnosti: 3000 K

60 cm

Možnost připojení až 8 svítidel



8720169510395



## Profesionální kvalita pro váš projekt

Energeticky úsporné LED světelné lišty, profesionální LED pro různé aplikace. Světelná lišta ProjectLine podporuje úsporu energie a je použitelná v široké škále aplikací. Naše nová generace světelných lišt nyní umožňuje vybrat nejpohodlnější teplotu chromatičnosti ze tří předdefinovaných scén v souladu s vámi preferovanou denní dobou. Světelná lišta je vhodná pro nástěnnou (horizontální) i stropní montáž.

### Trvalá volba

- Začněte šetřit energií už od prvního otočení vypínačem

### Zvolte vysoce kvalitní světlo

- Informacím na balení Philips můžete věřit

### Odolnost

- Dlouhá životnost – až 30 000 hodin

# Přednosti

## Energeticky úsporné

Veškerá úsporná svítidla Philips šetří energii už od chvíle, kdy otočíte vypínačem. Během své životnosti spotřebovávají méně kW a tím snižují účty za elektřinu. Míra úspornosti se liší podle typu světelného zdroje a podle použité technologie.

## Spolehlivá kvalita

Společnost Philips u svých svítidel dodržuje to, co slibuje. Informacím na balení Philips o světelném toku, životnosti a ekvivalentním příkonu v porovnání s klasickými žárovkami můžete věřit.

## Dlouhá životnost – až 30 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 30 000 hodin.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva těla: Bílá, RAL 9003
- Materiál těla: Polykarbonát
- Povrchová úprava optického krytu / čočky: Opálové provedení
- Materiál optického krytu / čočky: Polykarbonát

## Odolnost

- Rozsah okolních teplot: -20 až +40 °C

## Záruka

- Záruční lhůta: 2 roky

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): >80
- Tolerance světelného toku: +/-10%
- Kód barvy: 3000/4000/6500
- Stálý světelný tok: Ne
- Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti: 3000, 4000, 6500
- Počáteční chromatičnost: (0.44, 0.40) SDCM≤6
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Divergence světelného paprsku svítidla: 120°
- Světelný tok: 750 lm
- Maximální úroveň ztlumení: Nevztahuje se
- Materiál optiky: Polykarbonát
- Typ optiky: Vyzařovací úhel 120°
- Výkon při okolní teplotě Tq: 25 °C
- Sytá červená (R9): <50
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 1,6
- Jednotné hodnocení oslnění CEN: 25
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 120 lm/W

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

## Další charakteristiky

- Značka CE: Značka CE
- Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano
- Specifikace fotobiologického rizika: 0,2 m

## Spotřeba

- Vstupní napětí: 220 až 240
- Náběhový proud: 3,47 A
- Doba náběhového proudu: 0,124 ms
- Účinník (zlomek): 0.5

## Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 6,5 W
- Tolerance spotřeby energie: +/-10%

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 32 mm
- Celková délka: 585 mm
- Celková šířka: 20 mm

### Technické údaje

- Kabel: –
- Připojení: Zásuvka síťového napájení
- Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 35 000 h: 7,5 %
- Včetně předřadníku: Ano
- Fixační materiál: –
- Značka hořlavosti: Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Test žhavým drátem: Teplota 650 °C, doba 30 s
- Kód ochrany proti vniknutí: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
- Frekvence sítě: 50 or 60
- Pokles světelného toku při střední životnosti\* 35 000 h: 70
- Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK02 | 0,2 J standardní
- Počet předřadníkových jednotek: 1 jednotka
- Počet produktů na MCB 16 A typu B: 211
- Třída ochrany IEC: Bezpečnostní třída II
- Vhodné pro náhodné spínání: Ano
- Stmívatelné: Ne

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169510395
- Čistá hmotnost: 0,18 kg
- Hrubá hmotnost: 0,24 kg
- Výška: 3,2 cm
- Délka: 83,5 cm
- Šířka: 4 cm
- Číslo materiálu (12NC): 911401843185



Datum vydání: 2024-04-12  
Verze: 0.194

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)