

PHILIPS

Světelná lišta Projectline


Svítilno LED

Vyberte 1 teplotu pomocí
nástěnného spínače – 3000 K /
6500 K / 4000 K

Snadná instalace pomocí
zástrčky, použijte výchozí
teplotu chromatičnosti: 3000 K

90 cm

Možnost připojení až 8 svítidel



8720169510388



Profesionální kvalita pro váš projekt

Energeticky úsporné LED světelné lišty, profesionální LED pro různé aplikace. Světelná lišta ProjectLine podporuje úsporu energie a je použitelná v široké škále aplikací. Naše nová generace světelných lišt nyní umožňuje vybrat nejpohodlnější teplotu chromatičnosti ze tří předdefinovaných scén v souladu s vámi preferovanou denní dobou. Světelná lišta je vhodná pro nástěnnou (horizontální) i stropní montáž.

Trvalá volba

- Začněte šetřit energií už od prvního otočení vypínačem

Zvolte vysoce kvalitní světlo

- Informacím na balení Philips můžete věřit

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 30 000 hodin

Přednosti

Energeticky úsporné

Veškerá úsporná svítidla Philips šetří energii už od chvíle, kdy otočíte vypínačem. Během své životnosti spotřebovávají méně kW a tím snižují účty za elektřinu. Míra úspornosti se liší podle typu světelného zdroje a podle použité technologie.

Spolehlivá kvalita

Společnost Philips u svých svítidel dodržuje to, co slibuje. Informacím na balení Philips o světelném toku, životnosti a ekvivalentním příkonu v porovnání s klasickými žárovkami můžete věřit.

Dlouhá životnost – až 30 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 30 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení

- Barva těla: Bílá, RAL 9003
- Materiál těla: Polykarbonát
- Povrchová úprava optického krytu / čočky: Opálové provedení
- Materiál optického krytu / čočky: Polykarbonát

Odolnost

- Rozsah okolních teplot: -20 až +40 °C

Záruka

- Záruční lhůta: 2 roky

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): >80
- Tolerance světelného toku: +/-10%
- Kód barvy: 3000/4000/6500
- Stálý světelný tok: Ne
- Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti: 3000, 4000, 6500
- Počáteční chromatičnost: (0.44, 0.40) SDCM≤6
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Divergence světelného paprsku svítidla: 120°
- Světelný tok: 1 120 lm
- Maximální úroveň ztlumení: Nevztahuje se
- Materiál optiky: Polykarbonát
- Typ optiky: Vyzařovací úhel 120°
- Výkon při okolní teplotě Tq: 25 °C
- Sytá červená (R9): <50
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 1,6
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 120 lm/W
- Jednotné hodnocení oslnění CEN: 25

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Zvláštní funkce: Senzor, Odolné proti vodě

Další charakteristiky

- Značka CE: Značka CE
- Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano
- Specifikace fotobiologického rizika: 0,2 m

Spotřeba

- Vstupní napětí: 220 až 240
- Náběhový proud: 5,69 A
- Doba náběhového proudu: 0,11 ms
- Účinník (zlomek): 0.5

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 9,6 W
- Tolerance spotřeby energie: +/-10%

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 32 mm
- Celková délka: 885 mm
- Celková šířka: 20 mm

Technické údaje

- Kabel: –
 - Připojení: Zásuvka síťového napájení
 - Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 35 000 h: 7,5 %
 - Včetně předřadníku: Ano
 - Fixační materiál: –
 - Značka hořlavosti: Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
 - Hodnota blikání (PstLM): 1
 - Test žhavým drátem: Teplota 650 °C, doba 30 s
 - Kód ochrany proti vniknutí: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
 - Frekvence sítě: 50 or 60
 - Pokles světelného toku při střední životnosti* 35 000 h: 70
 - Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK02 | 0,2 J standardní
- Počet předřadниковých jednotek: 1 jednotka
 - Počet produktů na MCB 16 A typu B: 145
 - Třída ochrany IEC: Bezpečnostní třída II
 - Vhodné pro náhodné spínání: Ano
 - Stmívatelné: Ne

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169510388
- Čistá hmotnost: 0,21 kg
- Hrubá hmotnost: 0,29 kg
- Výška: 3,2 cm
- Délka: 113,5 cm
- Šířka: 4 cm
- Číslo materiálu (12NC): 911401843085



Datum vydání: 2024-04-12
Verze: 0.194

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com